

中华人民共和国电子行业标准
SJ/T 11990-2025

前投影机通用规范 家庭影院

General specification for front projector—
Home theatre

2025-05-09 发布

2025-08-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语、定义..... 1

4 缩略语..... 2

5 基本要求..... 2

 5.1 使用条件..... 2

 5.2 图形符号..... 2

6 技术要求..... 2

 6.1 外观、结构..... 2

 6.2 功能..... 3

 6.3 显示格式..... 4

 6.4 接口..... 4

 6.5 显示性能..... 4

 6.6 噪声..... 5

 6.7 遥控接收性能..... 5

 6.8 遥控发射性能..... 5

 6.9 投影机投影光效..... 6

 6.10 功耗..... 6

 6.11 电磁兼容性..... 6

 6.12 安全性..... 6

 6.13 可靠性..... 6

 6.14 环境适应性..... 6

 6.15 开箱检验..... 6

 6.16 工艺装配..... 7

 6.17 产品使用说明书..... 7

 6.18 环境保护..... 7

7 测试方法..... 7

 7.1 外观、结构..... 7

 7.2 功能..... 7

 7.3 显示格式..... 7

 7.4 接口..... 7

 7.5 显示性能..... 7

 7.6 噪声..... 8

 7.7 遥控接收性能..... 8

 7.8 遥控发射性能..... 8

 7.9 投影机投影光效..... 8

 7.10 功耗..... 8

 7.11 电磁兼容性..... 8

 7.12 安全性..... 9

 7.13 可靠性..... 9

SJ/T 11990-2025

7.14 环境适应性.....9

7.15 开箱检验.....9

7.16 工艺装配.....9

7.17 产品使用说明书.....9

7.18 环境保护.....9

8 检验规则.....9

8.1 检验分类.....9

8.2 定型检验.....9

8.3 交收检验.....13

8.4 例行检验.....14

9 标志、包装、运输、贮存.....15

9.1 标志.....15

9.2 包装.....15

9.3 运输.....15

9.4 贮存.....16

附录 A （规范性） 开箱检验内容及不合格判据.....17

附录 B （规范性） 工艺装配检验内容及不合格判据.....20

附录 C （规范性） 产品使用说明书中的技术要素.....21

附录 D （规范性） 环境适应性内容及不合格判据.....22

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准委员会（SAC/TC242）提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、深圳光峰科技股份有限公司、青岛海信激光显示股份有限公司、明基智能科技（上海）有限公司、爱普生（中国）有限公司、四川长虹电器股份有限公司、峰米（北京）科技有限公司、小米通讯技术有限公司、国家数字音视频及多媒体质量检验检测中心、深圳赛西信息技术有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、天津大学、广州美视晶莹银幕有限公司、北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司、夏普电子研发（南京）有限公司、上海数字电视国家工程研究中心有限公司。

本文件主要起草人：齐琪、杨佳翼、郭大勃、裴向龙、尹欣然、唐礼、于鹏、胡飞、李桂苓、高丽晶、曹山、郑晓航、于西龙、徐建、康健、孙三、梁思建、陈讯、殷惠清、蔡廷柯、童海、蒋旭、罗伟欢、谢颂婷、朱宏波、潘克、朱婕、成曦、刘春生、史培宁。

前投影机通用规范 家庭影院

1 范围

本文件规定了家庭影院投影机的分类和技术要求，描述了对应的测试条件和测试方法。
本文件适用于家庭影院投影机的设计、生产和检验，其他类型的家庭影院设备可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）
- GB 4943.1 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求
- GB/T 5465.2 电气设备用图形符号 第2部分：图形符号
- GB/T 9254.1 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求
- GB/T 9254.2 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求
- GB/T 14960 电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测试方法
- GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流 $\leq 16\text{A}$ ）
- GB 17625.2 电磁兼容 限值 对每相额定电流 $\leq 16\text{A}$ 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
- GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定
- GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求
- GB/T 30117.5 灯和灯系统的光生物安全 第5部分：投影仪
- GB 32028 投影机能效限定值及能效等级
- SJ/T 10514 电视广播接收机红外遥控部分的技术要求和测量方法
- SJ/T 10919 彩色电视广播接收机包装
- SJ/T 11325 数字电视接收及显示设备可靠性试验方法
- SJ/T 11326 数字电视接收及显示设备环境实验方法
- SJ/T FFFF 电子投影机功能测试方法
- SJ/T GGGG—20XX 电子投影机性能测试方法

3 术语、定义

SJ/T FFFF、SJ/T GGGG界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

家庭影院 home theater

SJ/T 11990-2025

由音视频信号源、显示系统、音响系统等构成的家庭影音系统。

3.2

家庭影院投影机 projector for home theater

主要用途为组成家庭影院的投影设备。

注：包含功能家庭影院投影机 and 智能家庭影院投影机。

3.3

功能家庭影院投影机 feature projector for home theater

作为视频显示终端的家庭影院投影机。

3.4

智能家庭影院投影机 intelligent projector for home theater

具有智能操作系统的、作为视频显示终端的家庭影院投影机。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

3D：三维（3—Dimension）

CIE：国际照明委员会（International Commission on illumination）

5 基本要求

5.1 使用条件

使用条件如下：

——温度：5℃～35℃；

——湿度：20%～80%（非凝露状态）；

——气压：86 kPa～106 kPa；

——电源：AC 176V～242V，49Hz～51Hz。

5.2 图形符号

图形符号应符合GB/T 5465.2的有关规定。

在GB/T 5465.2中未定义的图形符号，由功能规定。

6 技术要求

6.1 外观、结构

外观应整洁，表面不应有凹凸痕、划伤、裂缝、毛刺、霉斑等缺陷，表面涂镀层不应起泡、龟裂、脱落等。

金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，灌注物不应外溢。

开关、按键、旋钮的操作应灵活可靠，无卡顿感及卡死现象，零部件应紧固无松动，无明显安装缝隙，整机应具有足够的机械稳定性。

说明功能的文字和图形符号的标志应清晰、端正、指示正确。

标签应耐磨、牢固、不易脱落。

整机及配件表面丝印应耐摩擦、耐腐蚀。

6.2 功能

功能要求见表1。

表 1 功能要求

序号	功能		功能家庭影院投影机	智能家庭影院投影机
1	遥控		必备	必备
2	中文菜单		必备	必备
3	聚焦		必备	必备
4	信号源切换		必备	必备
5	恢复出厂设置		必备	必备
6	图像几何校正	梯形校正	必备其一	必备其一
		多点校正		
7	图像模式		可选	可选
8	升级功能		—	必备
9	智能操作系统		—	必备
10	多媒体支持		可选	必备
11	网络连接		可选	必备
12	音量调节		可选	必备
13	输出声音		可选	必备
14	蓝牙功能		可选	可选
15	画面比例选择		可选	可选
16	自动待机		可选	可选
17	投影方向设置		可选	可选
18	过热保护		可选	可选
19	静音		可选	可选
20	音效模式		可选	可选
21	人眼保护		可选	可选
22	语言选择		可选	可选
23	3D功能		可选	可选
24	多屏互动		—	可选
25	语音控制		—	可选
26	在线视频播放		—	可选
27	亮度调节		可选	可选
28	对比度调节		可选	可选
其他功能由产品规范或说明书规定。				

6.3 显示格式

支持的计算机和视频图像显示格式由产品规范或说明书规定。

6.4 接口

接口要求见表2。

表 2 接口要求

序号	接口类型	功能家庭影院投影机	智能家庭影院投影机
1	视频输入接口	必备	必备
2	音频输入接口	可选	必备
3	音频输出接口	可选	可选
4	数据传输接口	可选	可选
5	控制接口	可选	可选
其他功能由产品规范或说明书规定。			

6.5 显示性能

显示性能要求见表3。

表 3 显示性能要求

序号	项目		单位	性能要求
1	光输出		lm	应满足产品明示质量要求（包括产品外包装说明、随机纸质说明书、随附光盘、官网说明、售卖渠道）
2	照度均匀性		%	≥ 80
3	对比度		倍	$\geq 150: 1$
4	通断比		倍	$\geq 1200: 1$
5	显示分辨率		像素	$\geq 1920 \times 1080$
6	固有分辨力		像素	由产品规范或说明书规定
7	相关色温		K	由产品规范或说明书规定
8	色彩光输出占比		%	≥ 75
9	色域覆盖率（CIE 1976）		%	≥ 34
10	红光占比		%	≥ 9
12	白平衡误差	$\Delta u'$	—	± 0.020
		$\Delta v'$		± 0.020
13	白色色度误差	$\Delta u'$	—	± 0.015
		$\Delta v'$		± 0.015
14	基色色度误差	$\Delta u'$	—	± 0.015
		$\Delta v'$		± 0.015
15	白色色度不均匀性 $\Delta u' \ v'$		—	≤ 0.015
16	基色色度不均匀性 $\Delta u' \ v'$		—	≤ 0.015
17	重合误差	A区	像素	≤ 0.5
		B区		≤ 1

表 3 显示性能要求（续）

序号	项目			单位	性能要求
18	重显率	水平		%	≥98
		垂直		%	≥98
19	像素缺陷	白场非白点		像素	≤4 且不能有连续的不发光缺陷点
		黑场亮点			0
20	静态清晰度	标清	水平	电 视 线	≥450
			垂直		≥450
		高清	水平		≥720
			垂直		≥720
		4K超高清	水平		≥2160
			垂直		≥2160
		8K超高清	水平		≥4320
			垂直		≥4320
21	几何畸变			%	绝对值小于 1
22	投射比			—	由产品规范或说明书规定
23	刷新率			Hz	由产品规范或说明书规定

6.6 噪声

噪声应小于或等于33dB（A）。

6.7 遥控接收性能

遥控接收性能要求见表4和表5。

表 4 遥控器红外接收性能要求

序号	项目		单位	性能要求
1	遥控接收距离		m	≥5
2	遥控受控角	上	(°)	≥30
		下		≥30
		左		≥30
		右		≥30
3	抗环境光干扰 在各种环境光大于或等于2000 lx时 遥控距离		m	≥5
4	抗外界电器干扰		—	由产品规范或说明书规定

表 5 遥控器蓝牙接收性能要求

序号	项目		单位	性能要求
1	遥控接收距离		m	≥5
2	抗外界电器干扰		—	依据产品规格

6.8 遥控发射性能

SJ/T 11990-2025

红外遥控发射器的性能要求应符合GB/T 14960的有关规定。
其他类型的遥控器性能要求由产品规范规定。

6.9 投影机投影光效

投影光效应符合GB 32028的有关规定。

6.10 功耗

功耗要求见表6。

表 6 功耗要求

序号	项目	单位	性能要求
1	被动待机功率	W	≤ 0.5
2	整机消耗功率	—	由产品规范或说明书规定

6.11 电磁兼容性

6.11.1 辐射发射、传导发射

应符合 GB/T 9254.1 的有关要求。

6.11.2 谐波电流发射

应符合 GB 17625.1 的有关要求。

6.11.3 电压变化、电压波动和闪烁

应符合 GB 17625.2 的有关要求。

6.11.4 抗扰度

应符合GB/T 9254.2的有关要求。

6.12 安全性

6.12.1 一般要求

应符合GB 4943.1的有关要求。

6.12.2 光辐射安全

应符合GB/T 30117.5的有关要求，光辐射安全等级应不大于RG2。

6.13 可靠性

应符合SJ/T 11325的有关规定，平均无故障工作时间（MTBF）的下限值应不小于10000 h。

6.14 环境适应性

应符合 SJ/T 11326 的有关规定。试验前后电性能检查按 7.5 要求。

6.15 开箱检验

开箱检验的内容和不合格判据，应按附录A的规定。

6.16 工艺装配

工艺装配检验内容和不合格判据按附录B的规定。

6.17 产品使用说明书

产品使用说明书中的技术参数应至少包括附录C的内容。

6.18 环境保护

应符合GB/T 26572的有关规定。

7 测试方法

7.1 外观、结构

用目视法进行测试。

7.2 功能

按SJ/T FFFF的方法测试。

7.3 显示格式

按SJ/T GGGG-20XX的方法测试。

7.4 接口

按SJ/T GGGG-20XX的方法测试。

7.5 显示性能

显示性能测试方法见表7。

表 7 显示性能测试方法

序号	项目	单位	测试方法
1	光输出	lm	SJ/T GGGG—20XX 中 6.2
2	照度均匀性	%	SJ/T GGGG—20XX 中 6.3
3	对比度	倍	SJ/T GGGG—20XX 中 6.4
4	通断比	倍	SJ/T GGGG—20XX 中 6.5
5	显示分辨率	像素	SJ/T GGGG—20XX 中 6.6
6	固有分辨力	像素	SJ/T GGGG—20XX 中 6.7
7	相关色温	K	SJ/T GGGG—20XX 中 6.1
8	色彩光输出占比	%	SJ/T GGGG—20XX 中 6.27
9	色域覆盖率	%	SJ/T GGGG—20XX 中 6.15
10	红光占比	%	SJ/T GGGG—20XX 中 6.30

表 7 显示性能测试方法（续）

序号	项目	单位	测试方法
11	显色指数	%	SJ/T GGGG—20XX 中 6.32
12	白平衡误差	—	SJ/T GGGG—20XX 中 6.16
13	白色色度误差	—	SJ/T GGGG—20XX 中 6.12
14	基色色度误差	—	SJ/T GGGG—20XX 中 6.12
15	白色色度不均匀性 $\Delta u' v'$	—	SJ/T GGGG—20XX 中 6.14
16	基色色度不均匀性 $\Delta u' v'$	—	SJ/T GGGG—20XX 中 6.13
17	重合误差	像素	SJ/T GGGG—20XX 中 6.18
18	重显率	%	SJ/T GGGG—20XX 中 6.31
19	像素缺陷	像素	SJ/T GGGG—20XX 中 6.19
20	静态清晰度	电视线	SJ/T GGGG—20XX 中 6.8
21	几何畸变	%	SJ/T GGGG—20XX 中 6.28
22	投射比	—	SJ/T GGGG—20XX 中 6.29
23	刷新率	Hz	SJ/T GGGG—20XX 中 6.33

7.6 噪声

按SJ/T GGGG-20XX中6.17测试。

7.7 遥控接收性能

按SJ/T 10514的方法测试。

7.8 遥控发射性能

按 GB/T 14960 的方法测试。
其他遥控发射器的性能按相关标准测试。

7.9 投影机投影光效

按GB 32028的方法测试。

7.10 功耗

被动待机功率按SJ/T GGGG—20XX中的6.21测试；整机消耗功率被动待机功率按SJ/T GGGG—20XX中的6.20测试。

7.11 电磁兼容性

电磁兼容特性限值测试方法应符合如下标准规定：

- 辐射骚扰、传导骚扰限值应按 GB/T 9254.1 的有关测试方法测试；
- 谐波电流发射限值应按 GB 17625.1 的有关测试方法测试；
- 电压波动和闪烁限值应按 GB 17625.2 的有关测试方法测试；
- 抗扰度性能应按 GB/T 9254.2 的有关测试方法测试。